

Link do produktu: <https://www.szpica.pl/osuszacz-powietrza-adsorbcyjny-pochlaniacz-wilgoci-200-m3h-p-305.html>



OSUSZACZ POWIETRZA ADSORBCYJNY POCHŁANIACZ WILGOCI - 200 m³/h

Cena	7 399,00 zł
Numer katalogowy	222532184
Kod producenta	HP-1020899
Kod EAN	4062859219640

Opis produktu

□□□□□

Osuszacz powietrza adsorbcyjny - 200 m³/h - 16 l/dzień

marki **MSW Motor Technics** ®

□ Model: **MSW-DEH 200PT**

□ Nr katalogowy: **10062458**

→ Najważniejsze cechy produktu:

- Skuteczność – niezawodnie zapewnia niską wilgotność w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych, a tym samym chroni przed korozją i skraplaniem
- Wydajność – usuwa do 16 l wilgoci z powietrza dziennie
- Efektywność – wysoka cyrkulacja powietrza do 200 m³/h
- Przestronność – osiąga optymalne wyniki w pomieszczeniach o powierzchni 30 - 40 m²
- Wszechstronność – praca ciągła lub automatyczne wyłączenie po osiągnięciu ustawionego limitu wilgotności

□ Specyfikacja techniczna:

-
- **Model:** MSW-DEH 200PT
 - **Producent:** expondo Polska
 - **Nazwa katalogowa:** Osuszacz powietrza adsorpcyjny - 200 m³/h - 16 l/dzień
 - **Nr katalogowy:** 10062458
 - **Stan:** Nowy
 - **Minutnik:** Tak
 - **Napięcie (V):** 230
 - **Moc grzewcza (W):** 700
 - **Moc znamionowa:** 790
 - **Kolor:** czarny,szary
 - **Stopień ochrony IP:** IP22
 - **Zakres temperatury roboczej (°C):** -10 - 50
 - **Temperatura przechowywania (°C):** -30 - 80
 - **Prąd znamionowy (A):** 3,6
 - **Maksymalna pojemność (l):** 16
 - **Powierzchnia (m²):** 30 - 40
 - **Przepływ powietrza (m³/h):** 200
 - **Waga (kg):** 13
 - **Długość (cm):** 51
 - **Szerokość (cm):** 29.5
 - **Wysokość (cm):** 39

□ Osuszacz powietrza adsorpcyjny szybko wyłapuje wilgoć

Wiele klasycznych osuszaczy redukuje wilgotność powietrza do około 50%. Jeśli zależy Ci na jeszcze mniejszej ilości, użyj osuszacza adsorpcyjnego, który znacznie obniża poziom wilgotności. W ten sposób zapobiegiesz korozji podczas produkcji lub tworzeniu się kondensatu, który mógłby uszkodzić Twoje produkty. Dzięki cichej pracy wykorzystasz urządzenie również w pomieszczeniach, np. w przypadku zalania, bez zbytniego irytowania. Osuszacz adsorpcyjny jest prosty w obsłudze, poręczny i przede wszystkim skuteczny!

□ Osuszacz powietrza do Twojego warsztatu, pomieszczeń produkcyjnych lub magazynu

Z uchwytem z łatwością przeniesiesz kompaktowy odwilżacz w miejsce, w którym chcesz znacznie obniżyć zawartość wilgotności. W trybie pracy ciągłej osuszacz usuwa dziennie do 16 l wilgoci z powietrza. Wewnątrz urządzenia znajduje się obracające się koło, które pochłania unoszącą się wodę. Osuszacz adsorpcyjny przekonuje natężeniem przepływu powietrza 200 m³/h. Dzięki takiej wydajności pochłaniacz optymalnie wykorzystasz w warsztacie czy magazynie o powierzchni 30 - 40 m².

Za sprawą zakresu temperatur -10 - 50°C osuszacz adsorpcyjny niezawodnie wykorzystasz nawet w pomieszczeniach o temperaturze nawet około 0°C. Jeśli wybierzesz obsługę ręczną, osuszacz będzie pracował bez przerwy, dopóki go nie wyłączysz. W trybie automatycznym urządzenie wyłącza się, gdy tylko osiągnie ustawioną wartość graniczną wilgotności. Podczas pracy temperatura w pomieszczeniu wzrasta nawet o 10°C, co dodatkowo ułatwia suszenie. Oznacza to, że zawsze wygodnie się ustawisz w różnych sytuacjach w pomieszczeniu.

- Osuszacz powietrza adsorpcyjny MSW-DEH 200PT

↓ Zdjęcia produktu: